

**Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Α.Ε.**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ:

**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε – 886

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m ³	A.01	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02	ΟΙΚ 3208	m ³	3,00	78,00	234,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	A.02	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	ΟΙΚ 3215	m ³	4,00	95,00	380,00	
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	A.03	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	m ³	4,00	22,50	90,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	A.04							
4.1	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	A.04.01	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	67,00	1,07	71,69	
4.2	Δομικά πλέγματα B500C	A.04.02	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	55,00	1,01	55,55	
Σύνολο ομάδας Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									831,24
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
5	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	B.01	ΝΑΟΙΚ Α\61.12	ΟΙΚ 6116	m	35,00	3,90	136,50	
6	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	B.02	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	ΟΙΚ 6118	kg	520,00	2,80	1.456,00	
7	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	B.03	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.03	ΟΙΚ 7810	m ²	310,00	14,30	4.433,00	
8	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	B.04	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.08	ΟΙΚ 7810	m ²	230,00	16,80	3.864,00	
9	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	B.05	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.09	ΟΙΚ 7810	m ²	50,00	18,00	900,00	
10	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	B.06	ΝΑΟΙΚ Α\79.55	ΟΙΚ 7934	m ²	115,00	14,00	1.610,00	
Σύνολο ομάδας Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									12.399,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
	<u>ΥΔΡΕΥΣΗ</u>								
11	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο PPR 3ης γενιάς, PN20 bar, διαμέτρου DN15 (20x3,4 MM).	Γ.12	N8042.92.1	ΗΛΜ8	Μ	45	7,23	325,35	
12	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο PPR 3ης γενιάς, PN20 bar, διαμέτρου DN20 (25x4.2 MM).	Γ.13	N8042.92.2	ΗΛΜ8	Μ	60	10,06	603,60	
13	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο PPR 3ης γενιάς, PN20 bar, διαμέτρου DN25 (32x5.4 MM).	Γ.14	N8042.92.3	ΗΛΜ8	Μ	10	13,20	132,00	
14	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο PPR 3ης γενιάς, PN20bar, διαμέτρου DN32 (40x5.5 MM).	Γ.15	N8042.92.4	ΗΛΜ8	Μ	10	15,08	150,80	
15	Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος έως 0.5Μ.	Γ.24	N8066.21.2	3213.	τεμ.	1	96,97	96,97	
16	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη ή πλαστική, διαμέτρου 1/2 INS.	Γ.27	N8106.1.1	ΗΛΜ11	τεμ.	1	13,53	13,53	
17	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη ή πλαστική, διαμέτρου 3/4 INS.	Γ.28	N8106.1.2	ΗΛΜ11	τεμ.	4	15,03	60,12	
18	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη ή πλαστική, διαμέτρου 1 INS.	Γ.29	N8106.1.3	ΗΛΜ11	τεμ.	2	17,94	35,88	
19	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη ή πλαστική, διαμέτρου 1 1/4 INS.	Γ.30	N8106.1.4	ΗΛΜ11	τεμ.	1	23,34	23,34	
20	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), διαμέτρου 1 1/4 INS.	Γ.31	8125.1.4	ΗΛΜ11	τεμ.	1	32,41	32,41	
21	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαμέτρου 1/2 Ins.	Γ.33	8138.1.2	ΗΛΜ11	τεμ.	5	8,97	44,85	
22	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με περιστρεφόμενο ράμφος πάνω σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 INS.	Γ.34	8138.5.2	ΗΛΜ13	τεμ.	2	40,44	80,88	
23	Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα, θερμού - ψυχρού νερού, πάνω σε νιπτήρα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 1/2 INS.	Γ.35	8141.2.2	ΗΛΜ13	τεμ.	3	60,63	181,89	
24	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 INS.	Γ.36	8141.3.2	ΗΛΜ13	τεμ	2	70,31	140,62	
25	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα, διαμέτρου 1/2 INS.	Γ.37	8141.4.3	ΗΛΜ13	τεμ.	2	101,73	203,46	
26	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 25 l, ισχύος 3000 W.	Γ.54	N8256.2.1.2	ΗΛΜ24	τεμ.	2	153,23	306,46	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l, ισχύος 4000 W.	Γ.55	8256.6.2	ΗΛΜ24	τεμ.	1	202,57	202,57	
28	Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9mm, για σωλήνα διαμέτρου 1/2 INS.	Γ.86	N8694.19.3	ΗΛΜ40	M	15	5,56	83,40	
29	Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9mm, για σωλήνα διαμέτρου 3/4 INS.	Γ.87	N8694.19.4	ΗΛΜ40	M	10	5,98	59,80	
30	Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 INS.	Γ.88	N8694.19.5	ΗΛΜ40	M	5	6,29	31,45	
Σύνολο ΎΔΡΕΥΣΗΣ:								2.809,38	
<u>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</u>									
31	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου F900 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο.	Γ.1	N1115.91.ΥΔΡ	6620.1.ΥΔΡ	M	11	224,90	2.473,90	
32	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 40 MM.	Γ.16	N8042.93.2	ΗΛΜ8	M	10	12,82	128,20	
33	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 50 MM.	Γ.17	N8042.93.3	ΗΛΜ8	M	10	13,25	132,50	
34	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 75 MM.	Γ.18	N8042.93.5	ΗΛΜ8	M	5	18,33	91,65	
35	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 100 MM.	Γ.19	N8042.93.8	ΗΛΜ8	M	40	24,20	968,00	
36	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με κόφτρα οσμών, με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-50MM και εξόδου έως 75MM.	Γ.20	N8046.25.1	ΗΛΜ8	τεμ.	5	51,35	256,75	
37	Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 75 MM.	Γ.21	N8054.11.4	ΗΛΜ8	τεμ.	2	7,20	14,40	
38	Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 100 MM.	Γ.22	N8054.11.7	ΗΛΜ8	τεμ.	2	10,55	21,10	
39	Ακροστόμιο καθαρισμού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN OUT), από πολυπροπυλένιο (PP), με ανοξείδωτο βιδωτό κάλυμμα, διαμέτρου 100mm.	Γ.23	N8054.32.1	ΗΛΜ8	τεμ.	2	235,70	471,40	
40	Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος έως 0.5M.	Γ.25	N8066.24.2	3213.	τεμ.	3	96,97	290,91	
41	Ελαιοσυλκτικής από πολυαιθυλένιο, ικανότητας NS1,5/17lit.	Γ.26	N8077.21.1	ΗΛΜ17	τεμ.	1	4.178,68	4.178,68	
42	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10 CM.	Γ.32	N8130.11.1	ΗΛΜ5	τεμ.	3	8,37	25,11	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθηνένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του.	Γ.38	8151.2	ΗΛΜ14	τεμ	3	192,13	576,39	
44	Νιπτήρας πορσελάνης.	Γ.39	N8160.101.1	ΗΛΜ14	τεμ	5	193,49	967,45	
45	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 CM.	Γ.40	8162.3.1	ΗΛΜ14	τεμ.	2	149,52	299,04	
46	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM, μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35X40X20 CM, μήκους έως 1,2 M.	Γ.41	8165.1.2	ΗΛΜ17	τεμ.	2	199,42	398,84	
47	Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, μίας σκάφης.	Γ.42	8166.1	ΗΛΜ8	τεμ.	2	28,07	56,14	
48	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 MM μπιζουτέ, διαστ. 42X60 CM.	Γ.43	8168.2	ΗΛΜ14	τεμ	5	35,00	175,00	
49	Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, μήκους 60 CM.	Γ.44	8169.1.2	ΗΛΜ14	τεμ	5	15,00	75,00	
50	Δοχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωμιωμένο.	Γ.45	8174.1	ΗΛΜ14	τεμ	5	35,00	175,00	
51	Άγκιστρο (γάντζος) ανάρτησης, από πορσελάνη, εντοιχισμένο, διπλό.	Γ.46	8175.2	ΗΛΜ14	τεμ	5	7,30	36,50	
52	Δοχείο απορριμάτων WC, μεταλλικό.	Γ.47	N8176.22.1	ΗΛΜ14	τεμ	3	25,00	75,00	
53	Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με το δοχείο (πιγκάλ).	Γ.48	N8176.23.1	ΗΛΜ14	τεμ	3	22,00	66,00	
54	Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, απλή.	Γ.49	8178.1.1	ΗΛΜ14	τεμ.	3	2,27	6,81	
55	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού.	Γ.50	8179.2	ΗΛΜ18	τεμ	3	19,00	57,00	
Σύνολο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:								12.016,77	
<u>ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</u>									
56	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".	Γ.2	7767.02.ΟΙΚ	7767.4.ΟΙΚ	M	35	2,25	78,75	
57	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".	Γ.3	7767.03.ΟΙΚ	7767.6.ΟΙΚ	M	35	3,40	119,00	
58	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,65 MM και διαμ. 2 INS.	Γ.4	8036.6	ΗΛΜ5	M	35	33,58	1.175,30	
59	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,65 MM και διαμ. 2 1/2 INS.	Γ.5	8036.7	ΗΛΜ5	M	25	40,90	1.022,50	
60	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρής, (πράσινη ετικέτα), πάχους 4.05MM και διαμ. 3INS.	Γ.6	8036.8	ΗΛΜ5	M	10	55,27	552,70	
61	Εύκαμπτος σύνδεσμος αυλακτής σύνδεσης, διαμέτρου DN50.	Γ.7	N8040.10.5	ΗΛΜ6	Τεμ.	5	20,54	102,70	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Εύκαμπτος σύνδεσμος αυλακωτής σύνδεσης, διαμέτρου DN65.	Γ.8	N8040.11.1	ΗΛΜ6	Τεμ.	5	32,79	163,95	
63	Εύκαμπτος σύνδεσμος αυλακωτής σύνδεσης, διαμέτρου DN 80.	Γ.9	N8040.11.2	ΗΛΜ6	Τεμ.	1	38,22	38,22	
64	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γόμωσης 6 KG.	Γ.51	8201.1.2	ΗΛΜ19	τεμ.	5	37,79	188,95	
65	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος, με κεφαλή Sprinkler, γόμωσης 12 KG.	Γ.52	N8201.3.4	ΗΛΜ19	τεμ.	10	100,00	1.000,00	
66	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή, με ένα πυροσβεστικό κρουνό Φ 2 INS.	Γ.53	8204.1	ΗΛΜ20	τεμ.	4	511,10	2.044,40	
Σύνολο ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ:								6.486,47	
<u>ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ</u>									
67	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου έως 32 MM.	Γ.10	N8042.4.2	ΗΛΜ8	M	40	11,00	440,00	
68	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 150 MM.	Γ.11	N8042.4.11	ΗΛΜ8	M	25	34,73	868,25	
69	Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα, άμεσης απόδοσης, φυσικής ανακυκλοφορίας, ισχύος 1500 W.	Γ.56	8436.2	ΗΛΜ24	τεμ.	1	412,06	412,06	
70	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής.	Γ.57	8537.1	ΗΛΜ34	KG	1500	8,71	13.065,00	
71	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα, πάχους 3 CM.	Γ.58	8539.2.1	ΗΛΜ40	M²	200	11,72	2.344,00	
72	Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, με απλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 150x150mm.	Γ.59	N8541.21.1	ΗΛΜ36	τεμ.	5	49,07	245,35	
73	Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, με απλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 250x150mm.	Γ.60	N8541.21.2	ΗΛΜ36	τεμ.	6	50,01	300,06	
74	Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, με απλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 300x150mm.	Γ.61	N8541.21.3	ΗΛΜ36	τεμ.	6	51,46	308,76	
75	Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 300x300mm.	Γ.62	N8542.21.2	ΗΛΜ36	τεμ.	8	90,80	726,40	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 460x460mm.	Γ.63	N8542.21.4	HΛM36	τεμ.	4	140,93	563,72	
77	Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα, διαστάσεων 300x300mm.	Γ.64	N8547.6.1	HΛM36	Τεμ	1	54,64	54,64	
78	Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα, διαστάσεων 400x400mm.	Γ.65	N8547.6.2	HΛM36	Τεμ	4	68,51	274,04	
79	Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό (εύκαμπτου ή ορθογώνιου), διαστάσεων 200x200mm.	Γ.66	N8548.12.4	HΛM36	τεμ.	1	71,33	71,33	
80	Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό (εύκαμπτου ή ορθογώνιου), διαστάσεων 250x200mm.	Γ.67	N8548.12.5	HΛM36	τεμ.	1	74,01	74,01	
81	Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό (εύκαμπτου ή ορθογώνιου), διαστάσεων 400x150mm.	Γ.68	N8548.12.6	HΛM36	τεμ.	1	75,75	75,75	
82	Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό (εύκαμπτου ή ορθογώνιου), διαστάσεων 400x200mm.	Γ.69	N8548.12.7	HΛM36	τεμ.	3	82,04	246,12	
83	Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό (εύκαμπτου ή ορθογώνιου), διαστάσεων 400x400mm.	Γ.70	N8548.12.8	HΛM36	τεμ.	1	107,23	107,23	
84	Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό (εύκαμπτου ή ορθογώνιου), διαστάσεων 300x250mm.	Γ.71	N8548.12.9	HΛM36	τεμ.	1	82,34	82,34	
85	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 9.000 BTU/H.	Γ.72	N8558.21.1	HΛM37	τεμ.	3	692,76	2.078,28	
86	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/H.	Γ.73	N8558.21.2	HΛM37	τεμ.	3	850,26	2.550,78	
87	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 24.000 BTU/H.	Γ.74	N8558.21.5	HΛM37	τεμ.	2	1.291,18	2.582,36	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Κλιματιστική μονάδα ενδεικτικού τύπου eMonair eM05AH030 ή ισοδύναμου, προσαγωγής αέρα 4.400 Μ3/Η, ψυκτικής ισχύος 30KW.	Γ.75	N8558.51.1	ΗΛΜ37	τεμ.	1	72.050,65	72.050,65	
89	Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη με ηλεκτρικές αντιστάσεις, δύο ταχυτήτων, μήκους 1,5Μ και παροχής 3.500/7.100 Μ3/Η.	Γ.76	N8558.81.1	ΗΛΜ37	τεμ.	1	965,92	965,92	
90	Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη με ηλεκτρικές αντιστάσεις, δύο ταχυτήτων, μήκους 3,0Μ και παροχής 6.500/13.000 Μ3/Η.	Γ.77	N8558.81.2.1	ΗΛΜ37	τεμ.	3	1.931,84	5.795,52	
91	Ανεμιστήρας αξονικός, τοίχου, παροχής 100 Μ3/Η (ΑΝ-4, ΑΝ-5).	Γ.78	N8559.52.1	ΗΛΜ39	τεμ.	2	115,45	230,90	
92	Ανεμιστήρας αξονικός, τοίχου, παροχής 1.000 Μ3/Η (ΑΝ-7, ΑΝ-8, ΑΝ-9).	Γ.79	N8559.52.2	ΗΛΜ39	τεμ.	3	187,66	562,98	
93	Ανεμιστήρας αξονικός, τοίχου, παροχής 2.000 Μ3/Η (ΑΝ-12).	Γ.80	N8559.52.3	ΗΛΜ39	τεμ.	1	226,42	226,42	
94	Ανεμιστήρας αξονικός, τοίχου, παροχής 4.000 Μ3/Η (ΑΝ-10, ΑΝ-11).	Γ.81	N8559.52.4	ΗΛΜ39	τεμ.	2	284,76	569,52	
95	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου, τύπου fan-section, παροχής αέρα 500 Μ3/Η, (ΑΝ-1).	Γ.82	N8560.51.2	ΗΛΜ39	τεμ.	1	403,48	403,48	
96	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου, τύπου fan-section, παροχής αέρα 900 Μ3/Η, (ΑΝ-6).	Γ.83	N8560.51.3	ΗΛΜ39	τεμ.	1	436,48	436,48	
97	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου, τύπου fan-section, παροχής αέρα 1.300 Μ3/Η, (ΑΝ-3).	Γ.84	N8560.51.4	ΗΛΜ39	τεμ.	1	476,84	476,84	
98	Συσκευή απαγωγής αερίων, τύπου τύμπανο με εύκαμπτο σωλήνα απαγωγής, ενδεικτικού τύπου NEDERMAN 865 ή ισοδύναμου.	Γ.85	N8560.91.1	ΗΛΜ39	τεμ.	3	3.153,42	9.460,26	
Σύνολο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ:								118.649,45	
<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ</u>									
99	Καλώδιο τύπου Ε1VV-(U,R,S) (NYY), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x6 MM ² .	Γ.89	8774.3.4	ΗΛΜ47	Μ	5	8,36	41,80	
100	Καλώδιο τύπου Ε1VV-(U,R,S) (NYY), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x4 MM ² .	Γ.90	8774.6.3	ΗΛΜ47	Μ	40	9,35	374,00	
101	Καλώδιο τύπου Ε1VV-(U,R,S) (NYY), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x10 MM ² .	Γ.91	8774.6.5	ΗΛΜ47	Μ	25	13,81	345,25	
102	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός μονοπολικός.	Γ.92	8801.1.1	ΗΛΜ49	τεμ.	7	4,06	28,42	
103	Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, απλός μονοπολικός.	Γ.93	N8811.11.1	ΗΛΜ49	τεμ.	22	13,43	295,46	
104	Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ.	Γ.94	N8811.11.4	ΗΛΜ49	τεμ.	3	21,47	64,41	
105	Ρευματοδότης χωνευτός ή επίτοιχος ή για τοποθέτηση εντός καναλιού, SCHUKO, έντασης 16Α.	Γ.95	8826.3.2	ΗΛΜ49	τεμ.	39	9,04	352,56	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός ή επίτοιχος ή για τοποθέτηση εντός καναλιού, SCHUKO, έντασης 16 Α.	Γ.96	8827.3.2	ΗΛΜ49	τεμ.	15	14,63	219,45	
107	Ρευματοδότης στεγανός, SCHUKO, τάσης 42V.	Γ.97	N8827.23.1	ΗΛΜ49	τεμ.	10	31,22	312,20	
108	Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες κατά IEC 309-1/309-2, με ουδέτερο και επαφή γείωσης, έντασης 16 Α.	Γ.98	N8827.31.1	ΗΛΜ50	τεμ.	5	16,57	82,85	
109	Ρευματοδότης τριφασικός, επίτοιχος, στεγανός (IP44), βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες (3Ph+N+PE) κατά IEC 309-1/309-2, έντασης 16Α/400V/50Hz.	Γ.99	N8834.12.1	ΗΛΜ49	τεμ.	5	28,08	140,40	
110	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.Φ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ.	Γ.100	N8840.51.1	ΗΛΜ52	τεμ.	1	1.342,26	1.342,26	
111	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.Φ.ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ.	Γ.101	N8840.51.2	ΗΛΜ52	τεμ.	1	795,55	795,55	
112	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.Φ.42V.	Γ.102	N8840.51.3	ΗΛΜ52	τεμ.	1	758,84	758,84	
113	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Γ.Π.	Γ.103	N8840.51.4	ΗΛΜ52	τεμ.	1	2.843,68	2.843,68	
114	Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό, με ακρυλικό πρισματικό κάλυμμα, με λαμπτήρες led.	Γ.104	N8973.71.1	ΗΛΜ59	τεμ.	86	107,02	9.203,72	
115	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, στεγανό, κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω από νιπτήρα, με λαμπτήρες led.	Γ.105	N8973.72.1	ΗΛΜ59	τεμ.	3	67,02	201,06	
116	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με LED 5W, αυτονομίας 90min απλής όψης.	Γ.106	N8987.21.1.1	ΗΛΜ62	τεμ.	21	81,18	1.704,78	
117	Φωτιστικό σημείο απλό, κοριτατέρ, αλλά ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με καλώδιο ΑΟ5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατομής 3x1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 10 Μ.	Γ.110	N8995.72.1	ΗΛΜ49	τεμ.	146	28,57	4.171,22	
118	Σημείο ρευματοδότης μονοφασικού, με καλώδιο ΑΟ5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατομής 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ.	Γ.111	N8995.81.1	ΗΛΜ49	τεμ.	69	32,79	2.262,51	
119	Σημείο ρευματοδότης τριφασικού, με καλώδιο ΑΟ5VV ή J1VV διατομής 5x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 30 Μ.	Γ.112	N8995.82.1	ΗΛΜ49	τεμ.	5	85,02	425,10	
120	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, ΑΟ5VV ή J1VV διατομής 3x1.5MM2 ή 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 20 Μ.	Γ.113	N8995.83.1	ΗΛΜ49	τεμ.	25	49,42	1.235,50	
121	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, ΑΟ5VV ή J1VV διατομής 5x1.5MM2 ή 5x2.5MM2 ή 3x4MM2, μέσου μήκους γραμμών 20 Μ.	Γ.114	N8995.84.1	ΗΛΜ49	τεμ.	18	69,40	1.249,20	
122	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, ΑΟ5VV ή J1VV διατομής 5x4MM2 ή 5x6MM2, μέσου μήκους γραμμών 20 Μ.	Γ.115	N8995.85.1	ΗΛΜ49	τεμ.	5	118,82	594,10	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΣΧΥΡΑ:							29.044,32	
	<u>ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ</u>								
123	Κεραιοδότης επίγειων και δορυφορικών σημάτων TV.	Γ.107	N8992.21.1.1	ΗΛΜ49	τεμ.	2	22,53	45,06	
124	Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/TIA 568 κατηγορία 6.	Γ.108	N8993.19.1	ΗΛΜ52	τεμ.	1	853,05	853,05	
125	Λήψη τηλεφώνων ή DATA, κατάλληλη για τοποθέτηση σε κουτί ενδοδαπέδιας διανομής, μονή, με μια έξοδο RJ 45, cat 6A.	Γ.109	N8993.69.1	ΗΛΜ61	τεμ.	13	19,27	250,51	
126	Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού εγκατάστασης R-TV, με ομοαξονικό καλώδιο μεταφοράς σήματος TV, μέσου μήκους γραμμής 20 M.	Γ.116	N8995.92.1	ΗΛΜ49	τεμ.	2	88,75	177,50	
127	Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού τηλεφωνικής εγκατάστασης, με καλώδιο UTP 4" cat 6, μέσου μήκους γραμμής 30 M.	Γ.117	N8995.95.1	ΗΛΜ49	τεμ.	13	68,54	891,02	
	Σύνολο ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ:							2.217,14	
	<u>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</u>								
128	Συνδέσεις νέων δικτύων και εγκαταστάσεων με υφιστάμενα δίκτυα.	Γ.118	N8997.81.1	ΗΛΜ49	τεμ.	1	5.000,00	5.000,00	
129	Αναγόμωση υφιστάμενου φορητού πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, γόμωσης 6 KG	Γ.119	N8998.51.1	ΗΛΜ19	τεμ.	1	18,35	18,35	
130	Επανεγκατάσταση συσκευής απαγωγής αερίων, τύπου τύμπανο με εύκαμπτο σωλήνα απαγωγής, ενδεικτικού τύπου NEDERMAN 865 σε νέα θέση	Γ.120	N8998.91.1	ΗΛΜ39	τεμ.	1	367,10	367,10	
	Σύνολο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:							5.385,45	
	Σύνολο ομάδας Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								176.608,98
	4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
131	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	Δ.01	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	ΟΙΚ 7331	m2	45,00	31,50	1.417,50	
132	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	Δ.02	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	70,00	33,50	2.345,00	
133	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	Δ.03	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	ΟΙΚ 7326.1	μμ	32,00	4,50	144,00	
134	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	Δ.04	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02	ΟΙΚ 7336	m2	45,00	15,70	706,50	
135	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	Δ.05	ΝΑΟΙΚ Α\73.91	ΟΙΚ 7373.1	m2	24,00	22,50	540,00	
	Σύνολο ομάδας Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								5.153,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
136	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	E.01	ΝΑΟΙΚ Α\54.68	ΟΙΚ 5468.1	m2	17,00	112,00	1.904,00	
137	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	E.02	ΝΑΟΙΚ Α\56.17	ΟΙΚ 5617	m2	37,00	16,80	621,60	
138	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	E.03	ΝΑΟΙΚ Α\56.21	ΟΙΚ 5617	m2	3,00	28,00	84,00	
139	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	E.04	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	ΟΙΚ 5613.1	m2	5,00	225,00	1.125,00	
140	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	E.05	ΝΑΟΙΚ Α\56.24	ΟΙΚ 5613.1	m2	3,00	180,00	540,00	
141	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	E.06	ΝΑΟΙΚ Α\56.25	ΟΙΚ 5613.1	m2	68,00	155,00	10.540,00	
142	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	E.07	ΝΑΟΙΚ Α\62.40	ΟΙΚ 6239	kg	175,00	5,60	980,00	
143	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	E.08	ΝΑΟΙΚ Α\65.19	ΟΙΚ 6530	m2	12,00	115,00	1.380,00	
144	Κινητές σίτες αερισμού	E.09	ΝΑΟΙΚ Α\65.25	ΟΙΚ 6530	m2	9,00	45,00	405,00	
145	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	E.10	ΝΑΟΙΚ Α\65.32	ΟΙΚ 6532	m2	8,00	45,00	360,00	
146	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.	E.11	ΝΑΟΙΚ Α\65.60	ΟΙΚ 6542	kg	44,00	9,00	396,00	
147	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη ενδεικτικής σειράς M11000 της ALUMIL, με μηχανική θερμοδιακοπή	E.12	ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.02.83.01	ΟΙΚ 6502	m2	14,00	231,00	3.234,00	
148	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα επάλληλα, χωρίς φεγγίτη, ενδεικτικού τύπου ALUMIL σειράς S350 με μηχανική θερμοδιακοπή	E.13	ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.17.82.07	ΟΙΚ 6524	m2	4,00	202,50	810,00	
149	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα, ενδεικτικού τύπου ALUMIL σειράς Smartia M 9660 ή ισοδυνάμου με μηχανική θερμοδιακοπή	E.14	ΝΑΟΙΚ Ν\Α65.17.83.01	ΟΙΚ 6519	m2	9,00	270,00	2.430,00	
150	Σύνθετα πάνελ αλουμινίου πλήρωσης κουφωμάτων	E.15	ΝΑΟΙΚ Ν\Α72.80.81.05	ΟΙΚ 6532	m2	13,00	36,15	469,95	
	Σύνολο ομάδας Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								25.279,55
	6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
151	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΣΤ.01	ΝΑΟΙΚ Α\76.22.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	12,00	39,00	468,00	
152	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΣΤ.02	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	m2	11,00	84,00	924,00	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΣΤ.03	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	m2	620,00	9,00	5.580,00	
154	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΣΤ.04	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	30,00	12,40	372,00	
155	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΣΤ.05	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2	15,00	25,90	388,50	
156	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΣΤ.06	ΝΑΟΙΚ Α\78.35	ΟΙΚ 7809	m2	123,00	24,70	3.038,10	
157	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	ΣΤ.07	ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.74.81.05	ΟΙΚ 7774	m2	10,00	11,11	111,10	
Σύνολο ομάδας ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									10.881,70
7. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
158	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	Z.01	Π.Τ.Ε.Ο. Α-1	ΟΔΟ-1110	m ³	300,00	6,96	2.088,00	
159	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Z.02	Π.Τ.Ο.Ε. 20.30	ΟΙΚ-2171	m ³	50,00	0,90	45,00	
160	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Z.03	Π.Τ.Ο.Ε. 20.10	ΟΙΚ-2162	m ³	250,00	4,50	1.125,00	
161	Υπόβαση οδοστρώσας	Z.04	Π.Τ.Ε.Ο. Γ-1						
161.1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	Z.0401	Π.Τ.Ε.Ο. Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	m ²	1.150,00	1,76	2.024,00	
162	Βάση οδοστρώσας	Z.05	Π.Τ.Ε.Ο. Γ-2						
162.1	Βάση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-155)	Z.0501	Π.Τ.Ε.Ο. Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1.150,00	1,86	2.139,00	
163	Ασφαλτική προεπάλειψη	Z.06	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	1.150,00	1,20	1.380,00	
164	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Z.07	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	1.150,00	0,45	517,50	
165	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης	Z.08	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-5						
165.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m	Z.0801	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-5.1	ΟΔΟ-4321.B	m ²	1.150,00	7,43	8.544,50	
166	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας	Z.09	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-8						
166.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Z.0901	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	m ²	1.150,00	8,03	9.234,50	
167	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	Z.10	Π.Τ.Ε.Ο. Β-29.2						
167.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπτο	Z.1001	Π.Τ.Ε.Ο. Β-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m ³	5,16	86,50	446,34	
168	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	Z.11	Π.Τ.Ε.Ο. Β-51	ΟΔΟ-2921	m	129	9,60	1.238,40	
169	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με χρώμα αλκυδικής βάσεως με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων	Z.12	Π.Τ.Ο.Ε. 77.100.05	ΟΙΚ-7744	m2	55,47	20,20	1.120,49	
Σύνολο ομάδας Ζ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									29.902,73

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Σύνολο Ομάδων:								261.056,70
	Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 18%								46.990,21
	Αθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:								308.046,91
	Απρόβλεπτα (15%) :								46.207,04
	Συνολική δαπάνη χωρίς αναθεώρηση:								354.253,95
	Εκτιμώμενη αναθεώρηση:								7.458,16
	Σύνολο έργου:								361.712,11
	Απολογιστικές δαπάνες:								4.000,00
	ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών δαπανών:								720,00
	Συνολική δαπάνη με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. :								366.432,11
	Φ.Π.Α.:								87.943,71
	Συνολική δαπάνη με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. (24%)								454.375,82

Αθήνα,

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Κτηριακών Έργων

Βασ. Βουρδέρη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αικ. Καλουδά

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Διευθυντής Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Αλέξ. Ράνιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ